















































































规格 Spec	D1 外径 Flange P胶±0.5mm S铁±1mm	D2 胴径 Barrel diameter P胶±0.5mm S铁±1mm	L1 外宽 Overall P胶±0.5mm S铁±1mm	L2 内宽 Traverse P胶±0.2mm S铁±0.1mm	D3 内孔径 Bore diameter P胶±0.2mm S铁±0.2mm	D4 销孔中距 Set hole distance P胶±0.1mm S铁±0.1mm	D5 销孔径 Set hole diameter 长*宽 PS胶、铁 ±0.1mm	标准重量 Standard Weight	装盘量 Trainload (max) kg	正面照片 Face photo	侧面照片 Side Photo
------------	--	---	---	--	--	---	--	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------





一、胶盘Plastic Bobbin

3"	φ 100	φ 50	90	70.3	φ 20.5	----	----	0.1	2		
P-5G	φ 80	φ 40	82.5	70.8	φ 15.5	----	----	0.08	1		
5"	φ 124	φ 64.5	120	101.5	φ 21.5	----	----	0.19	5		
8"	φ 184	φ 124	180	160	φ 30	----	----	0.5	12		
9"	φ 198	φ 125	200	160	φ 30.5	----	----	0.67	15		
P-1(S)	φ 100	φ 50	90	70.3	φ 15	----	----	0.1	2.5		
P-1(T)	φ 100	φ 50	89	69	φ 16	----	----	0.1	2.5		
P-3	φ 130	φ 60	110	90	φ 20	----	----	0.17	5		
P-5	φ 160	φ 70	115	90	φ 20	----	----	0.5	7		
P-10	φ 200	φ 110	136	100	φ 25	29	9	0.51	15		
PL-8	φ 160	φ 100	230	200	φ 30	----	----	0.47	8		
PT-2	φ 102/112	φ 60/67	166	150	φ 20	----	----	0.17	4		
PT-25	φ 215/112	φ 110/150	280	250	φ 30	----	----	1	30		
E型 (并丝)	φ 78	φ 30	A、100 B、80	68	φ 10	----	----	0.11	1.5		
W型 (并丝)	66.5	φ 35	116	106	16.5	----	----	0.09	1.2		
PA74 (并丝)	φ 74	φ 21.2	99.5	70.3	φ 10.3	----	----	0.11	1.7		
PA80 (并丝)	φ 80	φ 22	A、100 B、96	80	φ 10	----	----	0.12	2		
J型 (并丝)	φ 100	φ 35	100	78	φ 12	----	----				
K80 NR80	φ 80	φ 50	80	64	φ 16	40	7	0.8	1		
DIN160	φ 160	φ 110	160	128	φ 22	----	----	0.38	8		

规格 Spec	D1 外径 Flange P胶±0.5mm S铁±1mm	D2 胴径 Barrel diameter P胶±0.5mm S铁±1mm	L1 外宽 Overall P胶±0.5mm S铁±1mm	L2 内宽 Traverse P胶±0.2mm S铁±0.1mm	D3 内孔径 Bore diameter P胶±0.2mm S铁±0.2mm	D4 销孔中距 Set hole distance P胶±0.1mm S铁±0.1mm	D5 销孔径 Set hole diameter 长*宽 PS胶、铁 ±0.1mm	标准重量 Standard Weight	装盘量 Trainload (max) kg	正面照片 Face photo	侧面照片 Side Photo
DIN 200型	φ 200	φ 125	200	160	φ 76	----	----	0.61	15		
250型	φ 250	φ 160	200	160	φ 30	----	----	1.17	22		
DIN 250型	φ 250	φ 160	200	160	φ 127	----	----	1.14	22		
280型	φ 280	φ 200	218	180	φ 73	----	----	约1.9	27		
300型 P-30	φ 300	φ 130	160	130	φ 30	----	----	1.3	32		
355型	φ 355	φ 226	200	160	φ 37	----	----	1.95	35		
400型	φ 400	φ 200	305	250	φ 56	130	25*20	约 5.5-6.5	60		
DIN 400型	φ 400	φ 250	250	200	127	185	50*20	约6-7	60		
500型	φ 500	φ 250	305	250	φ 56	170	53*25	约8-9	160		
DIN 560型	φ 560	φ 320	355	298	φ 127	220	60*20	约12-14	200		
DIN 630型	φ 630	φ 316	430	380	φ 127	220	55*25	约15-17	300		

二、铁盘Steel Bobbin

300 (伸)	φ 300	φ 243	270	250	φ 127	180	φ18.5	约18-19	20		
	φ 300	φ 220	290	270	φ 127	180	φ18.5	约14-17	40		
320 (伸)	φ 320	φ 236	290	270	φ 127	180	φ18.5	约21-23	90		
400不卷边 AEB	φ 400	φ 280	304	280	φ 127	200/180	φ28/18.5	约30-34	100		
560卷边 AEB	φ 560	φ 320	425	355	φ 127	200	φ28	约60-63	200		
	φ 560	φ 320	390	320	φ 127	200	φ28	约57-61	250		
610卷边 KDK	φ 610	φ 300	400	350	75	203.2	33*25	约47-50	30		
610卷边 藤谷 午	φ 610	φ 250	350	325	133.4	190/300	φ30	约60-67	220		

规格 Spec	D1 外径 Flange P胶±0.5mm S铁±1mm	D2 胴径 Barrel diameter P胶±0.5mm S铁±1mm	L1 外宽 Overall P胶±0.5mm S铁±1mm	L2 内宽 Traverse P胶±0.2mm S铁±0.1mm	D3 内孔径 Bore diameter P胶±0.2mm S铁±0.2mm	D4 销孔中距 Set hole distance P胶±0.1mm S铁±0.1mm	D5 销孔径 Set hole diameter 长*宽 PS胶、铁 ±0.1mm	标准重量 Standard Weight	装盘量 Trainload (max) kg	正面照片 Face photo	侧面照片 Side Photo
麻也、大崎	Φ 610	Φ 340	350	300	133.4	190/300	φ30	约56-64	220		
630不卷边 中拉	Φ 630	Φ 430	430	400	Φ 127	200	φ22	约 108-118	400		
630卷边 AEB	Φ 630	Φ 355	430	390	Φ 127	280/200	φ28/28	约60-65	320	